

# Produktdatenblatt

## Powerturn F/R

Elektromechanischer Drehtürantrieb für 1-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren mit integriertem Rauchschalter



### Produktmerkmale

Smart swing-Funktion für leichtes manuelles Öffnen der Tür
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN4-7
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Mechanischer Endschlag im stromlosen Betrieb und elektrischer Endschlag im Regelbetrieb, der die Tür kurz vor der Geschlossenlage beschleunigt
Low-Energy-Funktion öffnet und schließt die Tür mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erfüllt damit höchste Sicherheitsanforderungen
Windfang-Funktion regelt das Öffnen und Schließen von zwei hintereinander liegenden Türen (Schleuse)
Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Berührung und stoppt den Öffnungs- oder Schließvorgang
Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zurück in die Öffnungsposition
Push & Go-Funktion löst nach leichtem manuellen Druck auf das Türblatt die Antriebsautomatik aus
Antrieb kann mit Rollenschiene oder Gestänge verwendet werden
Servo-Funktion zur motorischen Unterstützung bei manueller Öffnung der Tür
Optionale Funkplatine für kabellose Ansteuerung per Funksender

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Einflügelige rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1600 mm Flügelbreite oder 600 kg Gewicht
Minimale Breite des Türflügels 800 mm
Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
Kopfmontage Band- und Bandgegenseite

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	Powerturn F/R
Leibungstiefe (max.)*	300 mm
Öffnungswinkel (max.)	136 °
DIN links	Ja
DIN rechts	Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestänge	Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene	Ja
Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene	Ja
Mechanischer Endschlag	Ja
Elektrischer Endschlag	Ja

Netztrennung	Hauptschalter im Antrieb
Stromversorgung für externe Verbraucher (24 V DC)	1.2 A
Betriebsarten	Automatik, Aus, Daueroffen, Ladenschluss, Nacht
Funktion Automatik	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Smart swing	Ja
Funktion Servo	Ja
Hinderniserkennung	Ja
Automatische Reversierung	Ja
Push & Go	einstellbar
Bedienung	Programmschalter DPS, Programmschalter im Antrieb integriert, Programmschalter MPS
Geeignet für Brandschutztüren	Ja
Integrierter Rauchscharter	Ja

### Zubehör

Produktname
GC 338
Integrierter Öffnungsbegrenzer
Achsverlängerung Powerturn
Adapter für Sensorgestänge
GC 342
GEZE Flächentaster
Flächentaster LS 990
Funkempfangsplatine WRB-5
Funkhandsender WTH

### Besteht aus

Produktname
GC GR für GC 338 Powerturn
GEZE Powerturn F/R
Gestänge Powerturn / Powerturn F
Abdeckhaube Powerturn
Anschluss 230 V
Rollenschiene Powerturn / Powerturn F