

# Ficha de datos del producto

## TS 2000 V



### Características del producto

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza de cierre variable de EN2, EN4 o EN5 mediante montaje alterno         |
| Sin necesidad de modificaciones para puertas mano derecha o izquierda        |
| Golpe final mecánico que acelera la puerta poco antes de la posición cerrada |
| La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente                      |

### Áreas de aplicación

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertas cortafuegos                                                                                         |
| Puertas batientes derechas e izquierdas                                                                     |
| Puertas batientes con un ancho de hoja de hasta 1250 mm                                                     |
| Montaje en la hoja de la puerta del lado de las bisagras y montaje en marco del lado opuesto a las bisagras |
| Posibilidad de montaje en la hoja de la puerta del lado opuesto a las bisagras en montaje en brazo paralelo |

### Tabla de datos del producto

|                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre comercial                                                     | TS 2000 V                                                                                                                                                             |
| Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm | 1100 mm                                                                                                                                                               |
| Ancho de hoja (máx.)                                                 | 1250 mm                                                                                                                                                               |
| Tipo de montaje                                                      | Montaje en la hoja de la puerta del lado de las bisagras, Montaje en la hoja de la puerta en el lado opuesto a las bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras |
| Ángulo de apertura (máx.)                                            | 180 °                                                                                                                                                                 |
| Homologación para puertas cortafuego y cortahumo                     | Sí                                                                                                                                                                    |
| Fuerza de cierre ajustable                                           | Sí, mediante montaje                                                                                                                                                  |
| Velocidad de cierre ajustable                                        | Sí                                                                                                                                                                    |
| Golpe final ajustable                                                | Sí, mediante brazo                                                                                                                                                    |
| Posición ajuste de la fuerza de cierre                               | Posición de montaje                                                                                                                                                   |
| Mecanismo de retención integrado                                     | Opcional                                                                                                                                                              |

### Accesorios

| Nombre del producto    |
|------------------------|
| Tapa cierrapuertas     |
| Brazo TS 4000/2000 / F |
| Brazo TS 4000/2000 / F |

### Consta de

| Nombre del producto           |
|-------------------------------|
| Brazo TS 4000/2000            |
| Brazo TS 4000/2000 prolongado |
| Cierrapuertas GEZE TS 2000 V  |